

SWIFT				
ALIMENTAZIONE	IBRIDO	IBRIDO	IBRIDO	IBRIDO
MOTORE	1.2	1.2	1.2	1.2
TRAZIONE	2WD	2WD	2WD	4WD
CAMBIO	5MT	5MT	CVT	5MT
ALLESTIMENTO	WAKU	TOP	TOP	TOP
NOME COMPLETO SU LISTINO GAMMA	NEW SWIFT HYBRID 1.2 WAKU	NEW SWIFT HYBRID 1.2 TOP	NEW SWIFT HYBRID 1.2 TOP AT	NEW SWIFT HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP
DIMENSIONI				
Lunghezza massima [mm]	3.860	3.860	3.860	3.860
Larghezza massima [mm]	1.735	1.735	1.735	1.735
Altezza massima [mm]	1.495	1.495	1.495	1.520
Interasse [mm]	2.450	2.450	2.450	2.450
Carreggiata anteriore [mm]	1.520	1.530	1.530	1.515
Carreggiata posteriore [mm]	1.520	1.530	1.530	1.525
Altezza minima da terra [mm]	115	115	115	140
Raggio minimo di sterzata [m]	4,8	4,8	4,8	4,8
Spazio bagagliaio - sedili in posizione normale [l]	265	265	265	265
Spazio bagagliaio - sedili in posizione reclinata [l]	589	589	589	589
PESO				
In ordine di marcia (con conducente) [kg]	994	994	1.032	1.070
Complessivo [kg]	1.365	1.365	1.389	1.441
Rimorchiabile [kg]	1.000	1.000	1.000	1.000
MOTORE				
Tipo motore	Z12E	Z12E	Z12E	Z12E
Numero cilindri	3	3	3	3
Numero valvole	12	12	12	12
Cilindrata [cm3]	1.197	1.197	1.197	1.197
Alesaggio [mm]	74	74	74	74
Corsa [mm]	92,8	92,8	92,8	92,8
Rapporto di compressione	13,9	13,9	13,9	13,9
Potenza massima [kW]	60,9	60,9	60,9	60,9
Potenza massima [CV]	82,8	82,8	82,8	82,8
Giri potenza massima [rpm]	5.700	5.700	5.700	5.700
Coppia massima [Nm]	111	111	111	111
Giri coppia massima [rpm]	4.500	4.500	4.500	4.500
Alimentazione	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI
MOTORE ELETTRICO				
Categoria	Ibrido	Ibrido	Ibrido	Ibrido
Produzione massima oraria [kW]	1.40	1.40	1.40	1.40
Potenza massima [kW]	2.19	2.19	2.19	2.19
Tensione di impiego [V]	12	12	12	12
TRASMISSIONE				
Tipo trasmissione	Manuale	Manuale	Automatica CVT	Manuale
Rapporto di trasmissione				
I	3,545	3,545	-	3,545
II	1,905	1,905	-	1,904
III	1,240	1,240	-	1,240
IV	0,906	0,906	-	0,914
V	0,697	0,697	-	0,717
VI	n/a	n/a	-	n/a
Rapporto minimo (in caso di cambio CVT)	n/a	n/a	2,500	n/a
Rapporto massimo (in caso di cambio CVT)	n/a	n/a	0,392	n/a
Retromarcia	3,273	3,273	2,895	3,723
Rapporto finale	4,294	4,294	5,643	4,389
Rapporto al riduttore (normale)	--	--	--	--
Rapporto al riduttore (ridotto)	--	--	--	--
TELAIO				
Sospensioni anteriori	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale
Sospensioni posteriori	Barra di Torsione con molla elicoidale	Barra di Torsione con molla elicoidale	Barra di Torsione con molla elicoidale	Barra di Torsione con molla elicoidale
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Pneumatici di primo impianto	175/65 R15	185/55 R16 83V	185/55 R16 83V	185/55 R16 83V
Cerchi di primo impianto	15 X 5J	16 X 6 J	16 X 6 J	16 X 6 J
CAPACITA'				
Porte	5	5	5	5
Posti	5	5	5	5
Serbatoio carburante [l]	37	37	37	37
PRESTAZIONI				
Velocità massima [km/h]	165	165	170	160
CONSUMI (WLTP)				
Combinato (litri/100km)	4,4	4,4	4,7	4,9
EMISSIONI (WLTP)				
Combinato CO2 (g/km)	99	99	106	110